

Gim

INGENIERÍA ELÉCTRICA



CENTRO DE CONTROL DE MOTORES

Contáctenos

Dirección: Cra 73A N° 68B-28 | Bogotá D.C.
Aut. Medellín, Cll 80 Km 7, Bodega 128 | Parque Industrial Celta Trade Park
Teléfono: (601) 2526888
Correo: info@gim.com.co

f GIM Ingeniería Eléctrica
in GIM INGENIERÍA ELÉCTRICA
ig [gim_ingenieria_electrica](https://www.instagram.com/gim_ingenieria_electrica)

www.gim.com.co

DESCRIPCIÓN

Este tipo de tableros de baja tensión es apto para suplir energéticamente la red proveniente de las compañías comercializadoras de energía y usar un grupo electrógeno para la suplencia del sistema eléctrico.

CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo de segregación: Desde 1 Hasta 4B
Nivel de corto: Hasta 65 kA
Corriente nominal: Hasta 6300 A
Tensión nominal: 1000 VAC
Módulo de transferencia: Lovato
Tipo de transferencia: Manual y Automática
Arco resistente: Opcional
Barraje: Cobre de alta pureza
Recubrimiento barraje: Sin recubrimiento hasta estañado o electro plateado con o sin funda termoencogible
Ventilación: Convección, natural o forzada

CARÁCTERÍSTICAS MECÁNICAS

Grado de protección: Hasta IP 56
Grado IK: Ik 10
Tipo de material de construcción: CR o Galvanizado
Espesores de construcción: BGW 14 / BGW 16
Tipo de recubrimiento y color: Poliéster RAL 7035
Elementos de sujeción: Bicromatizados
Dimensiones: Según sea el caso
Peso: Según sea el caso



NORMA DE FABRICACIÓN

IEC 61439-1
IEC 60529
IEC 62262

SECTORES

- Oil & gas
- Minería
- Industria
- Construcción
- Telecomunicaciones

CERTIFICACIONES



CO16/7177



CO19/99132



www.gim.com.co